

2-ходовые электромагнитные клапаны (серия 200 RH) для систем высокого давления

Нормально закрытые

Характеристики

- Компактная конструкция
- Диапазон температур среды -40 - +120 °C
- Можно проводить пайку без разборки
- Расширенные медные патрубки для облегчения монтажа
- Можно проводить пайку без разборки
- Электромагнитная катушка и кабель (IP 65)
- Одна катушка подходит для всех размеров и серий клапанов
- PS: 60 бар

Опции:

- Катушки и кабели для различных значений напряжения, см. раздел «Катушки ASC3 и кабели»



Производительность

Модель	Номинальная производительность Q _n (кВт)			
	Жидкость		Горячий газ	
	R410A	R744	R410A	R744
200 RH 3	19,6	27,5	4,7	6,9
200 RH 4	34,4	48,3	10,5	15,5
200 RH 6	45,9	64,4	18,7	27,6

R410A: номинальная производительность при температуре конденсации +38 °C, температуре кипения +4 °C, переохлаждении 1 K
Падение давления между входом и выходом клапана в жидкостном трубопроводе 0,15 бар.
Падение давления в трубопроводе горячего газа 1 бар

R744: номинальная производительность при температуре конденсации +10 °C, температуре кипения -10 °C, переохлаждении 1 K
Падение давления между входом и выходом клапана в жидкостном трубопроводе 0,15 бар.
Падение давления в трубопроводе горячего газа 1 бар

Примечание. Инструкции по выбору см. в разделе, посвященном программе подбора Controls Navigator.

Таблица подбора

Модель		№ для заказа	Паяный фитинг/ODF	
			мм	дюймы
200 RH 3	T3	802 070	10 мм	3/8"
	T3	802 071	10 мм	
200 RH 4	T3	802 072		3/8"
	T4	802 073	12 мм	
	T4	802 074		1/2"
	T4	802 075	12 мм	
200 RH 6	T4	802 076		1/2"
	T5	802 077	16 мм	5/8"

Опции:

- Катушки для разных напряжений, см. раздел «Катушки ASC3 для 2-ходовых электромагнитных клапанов»