



## ДАТЧИКИ

### ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

#### ДАТЧИКИ РТС

Датчики с РТС-термистором разработаны как для систем охлаждения, так и нагрева. Диапазон температур  $-50\div 150^{\circ}\text{C}$  ( $-58\div 302^{\circ}\text{F}$ ).

ДАТЧИК	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬ	ТЕМП. ДИАПАЗОН	
S6	Общего назначения, резинированный, IP67, наконечник из нержавеющей стали, "размер $\text{Ø}6\times 30\text{мм}$ "	ПВХ - 1,5/2,0м	$-30\div 80^{\circ}\text{C}$ $-22\div 176^{\circ}\text{F}$	
S6.R	Водонепроницаемый, резинированный, IP67, наконечник из нержавеющей стали, "размер $\text{Ø}6\times 40\text{мм}$ "	ПВХ - 1,5/2,0м	$-30\div 80^{\circ}\text{C}$ $-22\div 176^{\circ}\text{F}$	
S6.S	Водонепроницаемый, резинированный, наконечник из нержавеющей стали, "размер $\text{Ø}6\times 40\text{мм}$ "	Силикон - 1,5/2,0м	$-50\div 120^{\circ}\text{C}$ $-58\div 248^{\circ}\text{F}$	
S6.SH	Для нагрева, наконечник из нержавеющей стали, "размер $\text{Ø}6\times 40\text{мм}$ "	Силикон - 1,5/2,0м	$-50\div 150^{\circ}\text{C}$ $-58\div 302^{\circ}\text{F}$	
SA6	Перфорированный для воздуха, наконечник из нержавеющей стали, "размер $\text{Ø}6\times 30\text{мм}$ "	ПВХ - 1,5/2,0м	$0\div 80^{\circ}\text{C}$ $32\div 176^{\circ}\text{F}$	
ST6	С фитингом для монтажа на трубу	ПВХ - 1,5/2,0м	$0\div 80^{\circ}\text{C}$ $32\div 176^{\circ}\text{F}$	
SC5.5	Датчик, с резьбовым креплением "папа", наконечник из нержавеющей стали, "размер $\text{Ø}6\times 80\text{мм}$ "	ПВХ - 2,0м	$-30\div 80^{\circ}\text{C}$ $-22\div 176^{\circ}\text{F}$	

## ДАТЧИКИ NTC

Датчики с NTC-термистором разработаны для применений, где необходима высокая точность и малое время реакции. Датчики проходят несколько тестов, таким образом мы гарантируем очень высокую их надежность.

ДАТЧИК	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬ	ТЕМП. ДИАПАЗОН	
NS6	Общего назначения, резинированный, IP67, наконечник из нержавеющей стали, "размер Ø6x30мм"	ПВХ - 1,5/3,0м	-30÷80°C -22÷176°F	
NS6W	Общего назначения, резинированный, IP67, с соединением faston 6,3мм, наконечник из нержавеющей стали, "размер Ø6x30мм", для серии WING раздельного исполнения	ПВХ - 1,5м	-30÷80°C -22÷176°F	
NS6S	Общего назначения, резинированный, IP67, наконечник из нержавеющей стали, "размер Ø6x30мм"	Силикон - 1,5	-40÷110°C -40÷230°F	
NS6SJ	Общего назначения, резинированный, IP67, двухконтактный разъем, наконечник из нержавеющей стали, "размер Ø6x30мм"	Силикон - 1,5/3,0м	-40÷110°C -40÷230°F	
NS6SW	Общего назначения, резинированный, IP67, с соединением faston 6,3мм, наконечник из нержавеющей стали, "размер Ø6x30 мм", для серии WING раздельного исполнения	Силикон - 1,5м	-40÷110°C -40÷230°F	
NG6	Общего назначения, запрессованный, IP67, наконечник из термопластика, "размер Ø6x15мм"	Термопластик 1,5/3,0м	-40÷110°C -40÷230°F	
NG6F	Общего назначения, запрессованный, IP67, с соединением faston 2,8мм, наконечник из термопластика, "размер Ø6x15мм", для XT11S 12В пер.тока, 24В пер./пост. тока	Термопластик 1,5/2,0м	-40÷110°C -40÷230°F	
NG6W	Общего назначения, запрессованный, IP67, с соединением faston 6,3мм, наконечник из термопластика, "размер Ø6x15мм", для серии WING раздельного исполнения	Термопластик 1,5/3,0м	-40÷110°C -40÷230°F	
NG6K	Общего назначения, запрессованный, IP68, разъем Hot Key, наконечник из термопластика, "размер Ø6x15мм"	Термопластик 1,5м	-40÷110°C -40÷230°F	
NG6P	Общего назначения, запрессованный, IP68, наконечник из термопластика, "размер Ø5x20мм"	Термопластик 1,5/3,0м	-40÷110°C -40÷230°F	
NX6P	Термопластик, IP68, наконечник из нержавеющей стали, "размер Ø6x20мм"	Термопластик 1,5/3,0м	-40÷110°C -40÷230°F	
NX6PJ	Термопластик, IP68, 2-контактный разъем, наконечник из нержавеющей стали, "размер Ø6x20мм"	Термопластик 1,5/3,0м	-40÷110°C -40÷230°F	
NY6P	Термопластик, IP68, наконечник из нержавеющей стали, "размер Ø6x50мм"	Термопластик 1,5/3,0м	-40÷110°C -40÷230°F	
NY6PJ	Термопластик, IP68, 2-контактный разъем, наконечник из нержавеющей стали, "размер Ø6x50мм"	Термопластик 1,5/3,0м	-40÷110°C -40÷230°F	
NT6-55	С фитингом для монтажа на трубу, "диаметр Ø4÷Ø30мм", IP55, запрессованный, медный датчик	Термопластик 1,5м	-40÷110°C -40÷230°F	
NT6-67	С фитингом для монтажа на трубу, "диаметр Ø4÷Ø30мм", IP67, запрессованный, датчик из термопластика	Термопластик 1,5м	-40÷110°C -40÷230°F	
NT6	С фитингом для монтажа на трубу	ПВХ - 1,5/2,0м	0÷80°C 32÷176°F	
N6F2	Общего назначения, резинированный, IP67, с соединением faston 2,8мм, с двойной изоляцией, нейлоновый наконечник, "размер Ø7x30мм", для XT11S 230В пер.тока	ПВХ - 1,5/2,0м	-30÷105°C -22÷221°F	

## ДАТЧИКИ RT1000

Датчики RT1000 подходят для всех применений, где температура находится в диапазоне -50 - 120°C (-58 - 248°F) и очень важно сохранить точность на больших расстояниях.

ДАТЧИК	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬ	ТЕМП. ДИАПАЗОН	
PMG5P	Термопластиковый провод, IP68, размер наконечника Ø5x20мм	Термопластик 1,5÷3,0м	-50÷110°C -58÷230°F	
PMP4-67	С фитингом для монтажа на трубу диаметром Ø4÷Ø30мм, IP67, запрессованный	Термопластик 1,5÷3,0м	-50÷110°C -58÷230°F	
PMT6-67	С фитингом для монтажа на трубу диаметром Ø4÷Ø30мм, IP67, запрессованный	Термопластик 1,5÷3,0м	-50÷120°C -58÷248°F	

## ДАТЧИК ДЛЯ ПРОДУКТОВ

Датчики для продуктов с NTC-сенсором или RT1000 позволяют моделировать и отображать температуру продукта и управлять авариями в соответствии с температурой близкой к продукту, а не воздуха вокруг него. Благодаря магнитам, эти датчики особенно подходят для использования на полках для продуктов.

ДАТЧИК	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬ	ТЕМП. ДИАПАЗОН	
NGPOP	NTC-датчик, термопластик, IP68, 100x100мм	Термопластик – 5м	-40÷110°C -40÷230°C	
PMGPOP	RT1000-датчик, термопластик, IP68, 100x100мм	Термопластик – 5м	-50÷120°C -58÷248°C	

## ПОГРУЖНЫЕ РТС/NTC-ДАТЧИКИ

Погружные датчики с РТС- или NTC-сенсором подходят для применений, где важно знать температуру внутри продукта. Они используются в основном в печах или с контроллерами шоковой заморозки.

ДАТЧИК	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬ	ТЕМП. ДИАПАЗОН	
SPC10PS	РТС-датчик, пластиковая рукоятка, наконечник из нержавеющей стали, "размер Ø3,5x100мм"	Силикон - 3м	-38÷80°C -36÷176°F	
NPC10PS	NTC-датчик, пластиковая рукоятка, наконечник из нержавеющей стали, "размер Ø3,5x100мм"	Силикон - 3м	-30÷80°C -86÷176°F	
SPC10IS	РТС-датчик, пластиковая рукоятка, наконечник из нержавеющей стали, "размер Ø3,5x100мм"	Силикон - 3м	-50÷120°C -58÷248°F	
NPC10IS	NTC-датчик, пластиковая рукоятка, наконечник из нержавеющей стали, "размер Ø3,5x100мм"	Силикон - 3м	-50÷120°C -58÷248°F	
SPC10IA	РТС-датчик, пластиковая рукоятка, наконечник из нержавеющей стали, "размер Ø3,5x100мм"	Силикон для использования с пищей - 3м	-50÷120°C -58÷248°F	
NPC10IA	NTC-датчик, пластиковая рукоятка, наконечник из нержавеющей стали, "размер Ø3,5x100мм"	Силикон для использования с пищей - 3м	-50÷120°C -58÷248°F	

## ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ RT100

Датчики-терморезисторы (RTD) применяются, когда необходима высокая точность и малое время реакции. Рабочий диапазон датчиков RT100 – от -70 до +500°C (-94 - +932°F), точность соответствует стандарту МЭК 751 (IEC751).

ДАТЧИК	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬ	ТЕМП. ДИАПАЗОН	
RT6	Общего назначения, 3-проводный, наконечник из нержавеющей стали, "размер Ø6x100мм"	ПВХ - 2м	-30÷105°C -22÷221°F	
RT6.S	Защищенный, 3-проводный, наконечник из нержавеющей стали, "размер Ø6x50мм"	Силикон - 2м	-60÷200°C -76÷392°F	
RT6.F	Защищенный, 3-проводной, наконечник из нержавеющей стали, "размер Ø6x100мм"	Vetrotex - 2м	-60÷350°C -76÷662°F	
RT310	Компактный, с разъемом типа "папа", 2-проводный, наконечник из нержавеющей стали, "размер Ø3x100мм"	Силикон - 2м	-70÷500°C -94÷932°F	
RT315	Компактный, с разъемом типа "папа", 2-проводный, наконечник из нержавеющей стали, "размер Ø3x150мм"	Силикон - 2м	-70÷500°C -94÷932°F	